

ATTORGOMMA SNC di Fabio Rotta & C.

Articoli Tecnici Industriali

Sede: Via Ugo La Malfa, 33-33/A - 20066 MELZO (MI) - Telefono 02 95.739.309

Filiale: Via Pordenone, 13 - 20132 MILANO - Tel. 02 26.414.338 - Fax 02 95.737.059

www.attorgomma.it - E-mail: info@attorgomma.it

ACQUA / LN 10



IMPIEGO

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

STRUTTURA

Sottostrato: Liscio in gomma sbr di colore nero

Inserti: Tessili sintetici

Copertura: Liscia in gomma sbr di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie: Liscia

Temperatura: Min: -25 °C Max: 70 °C

Norme: Iso 1307

CONFEZIONAMENTO

Marchatura: water rubber hose p. E. 10 bar iso 1307

Imballo: Polietilene nero

mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
5	10,5	10	30	92	50	100
8	15	10	30	173	80	100
10	16	10	30	190	100	100
10	17	10	30	204	100	100
12	17	10	30	186	120	100
13	19	10	30	210	130	100
15	21	10	30	236	150	50
16	23	10	30	297	160	50
19	26	10	30	344	190	50
20	30	10	30	540	200	50
22	30	10	30	460	220	50
25	33	10	30	530	250	50
25	35	10	30	700	250	50