

# ATTORGOMMA SNC di Fabio Rotta & C.

## Articoli Tecnici Industriali

**Sede:** Via Ugo La Malfa, 33-33/A - 20066 MELZO (MI) - Telefono 02 95.739.309

**Filiale:** Via Pordenone, 13 - 20132 MILANO - Tel. 02 26.414.338 - Fax 02 95.737.059

[www.attorgomma.it](http://www.attorgomma.it) - E-mail: [info@attorgomma.it](mailto:info@attorgomma.it)

## ARIA / LN 20



### IMPIEGO

Per mandata di aria compressa, acqua e liquidi non corrosivi, ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali

### STRUTTURA

**Sottostrato:** Liscio in gomma sbr di colore nero

**Inserti:** Tessili sintetici

**Copertura:** Liscia in gomma sbr / epdm di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

**Superficie:** Liscia








**Temperatura:** Min: -25 °C Max: 70 °C

**Norme:** Iso 1307

### CONFEZIONAMENTO

**Marcatura:** air rubber hose p. E. 20 bar iso 1307

**Imballo:** Polietilene giallo

						
mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
6	14	20	60	190	60	100
7	16	20	60	245	70	100
8	17	20	60	265	80	100
10	19	20	60	310	100	100
13	23	20	60	425	130	100
16	26	20	60	495	160	50
19	30	20	60	635	190	50
25	37	20	60	800	250	50