

## ACQUA CALDA / 120° C



### IMPIEGO

Idoneo per mandata di acqua calda mista a vapore e fluidi caldi non corrosivi. Particolarmente indicato nelle operazioni di pulizia e di lavaggio con lance a mano e collegamenti flessibili di caldaie con termoconvertitori

### STRUTTURA

**Sottostrato:** Liscio in gomma epdm di colore nero

**Inserti:** Tessili sintetici

**Copertura:** Gomma epdm di colore nero resistente al calore, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento

**Superficie:** Liscia ad impressione tela

**Temperatura:** Min: -40 °C Max: 125 °C

**Norme:** Iso 1307

### CONFEZIONAMENTO

**Marchatura:** water 120° c w. P. 10 bar.

**Imballo:** Polietilene trasparente

						
mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
12	22	10	30	392	120	40
15	25	10	30	461	150	40
18	28	10	30	529	180	40
20	30	10	30	575	200	40
25	35	10	30	667	250	40
30	41	10	30	897	300	40
35	48	10	30	1260	350	40
40	54	10	30	1423	400	40
45	61	10	30	1864	450	40
50	68	10	30	2231	510	40
60	82	10	30	3443	600	40