

# ATTORGOMMA SNC di Fabio Rotta & C.

## Articoli Tecnici Industriali

Sede: Via Ugo La Malfa, 33-33/A - 20066 MELZO (MI) - Telefono 02 95.739.309

Filiale: Via Pordenone, 13 - 20132 MILANO - Tel. 02 26.414.338 - Fax 02 95.737.059

[www.attorgomma.it](http://www.attorgomma.it) - E-mail: [info@attorgomma.it](mailto:info@attorgomma.it)

## CARBOMARINE / SP



### IMPIEGO

Idoneo per mandata e aspirazione di carburanti nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente indicato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità.

### STRUTTURA

**Sottostrato:** Liscio in gomma nera nbr resistente ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50%.

**Inserti:** Tessili, sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata.

**Copertura:** In gomma nera (cr/nbr) resistente ai lubrificanti, ai carburanti all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici

**Superficie:** Liscia.

**Temperatura:** Min: -20 °C Max: 100 °C

**Norme:** 94/25/ce, amend. Direct. 2003/44/ce – iso 7840:2013 – a1 e lloyd's.

### CONFEZIONAMENTO

**Marchatura:** carbomarine i. D. ... en iso 7840:2013 ai e eio/bio compatibile r. I. Na approved – ce – year - (symbol logo) – fuel hose – sae j 1527:2011 uscg r1 – lloyd's approved

**Imballo:** Polietilene blu

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	31	2,5	10	-0,35	758	90	20
20	32	2,5	10	-0,35	787	100	20
22	34	2,5	10	-0,35	837	110	20
25	37	2,5	10	-0,35	918	125	20
30	42	2,5	10	-0,8	1087	150	20
32	44	2,5	10	-0,8	1148	160	20
35	47	2,5	10	-0,8	1335	175	20
38	50	2,5	10	-0,8	1433	190	20
40	54	2,5	10	-0,8	1498	200	20
45	59	2,5	10	-0,8	1954	223	20
50	64	2,5	10	-0,8	1942	254	20
60	72	2,5	10	-0,8	2226	300	20
63	76	2,5	10	-0,8	2406	318	20