

ATTORGOMMA SNC di Fabio Rotta & C.

Articoli Tecnici Industriali

Sede: Via Ugo La Malfa, 33-33/A - 20066 MELZO (MI) - Telefono 02 95.739.309

Filiale: Via Pordenone, 13 - 20132 MILANO - Tel. 02 26.414.338 - Fax 02 95.737.059

www.attorgomma.it - E-mail: info@attorgomma.it

CARBO / LN 10



IMPIEGO

Idoneo per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità

STRUTTURA

Sottostrato: Liscio in gomma nbr di colore nero resistente ad oli e carburanti con contenuto di aromatici fino al 40%

Inseriti: Tessili, sintetici

Copertura: Liscia in gomma nbr resistente ad oli e carburanti

Superficie: Liscia








Temperatura: Min: -35 °C Max: 70 °C

Norme: Iso 1307

CONFEZIONAMENTO

Marcatura: oil rubber hose p. E. 10 bar iso 1307

Imballo: Polietilene rosso

						
mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
5	12	10	30	124	50	100
6	12	10	30	113	60	100
8	15	10	30	169	80	100
10	17	10	30	198	100	100
13	20	10	30	244	130	100
15	23	10	30	321	150	50
19	27	10	30	389	190	50
25	35	10	30	630	250	50