

Articoli Tecnici Industriali

Sede: Via Ugo La Malfa, 33-33/A - 20066 MELZO (MI) - Telefono 02 95.739.309

Filiale: Via Pordenone, 13 - 20132 MILANO - Tel. 02 26.414.338 - Fax 02 95.737.059

www.attorgomma.it - E-mail: info@attorgomma.it

CORDFLEX PESANTE



IMPIEGO

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi inerti e fanghiglia. Struttura rinforzata per usi gravosi. Particolarmente indicato nel settore autospurghi e cantieristico

COLORE








Grigio metallico

TEMPERATURA

Min: -5 °C Max: 60 °C

NORME

Iso 1307

 mm	 mm	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
20	4.6	9	0,95	415	114	50
25	4.6	8	0,95	555	150	50
30	4.8	8	0,95	630	180	50
32	4.8	8	0,95	680	192	50
35	5.0	8	0,95	730	210	50
38	5.0	7	0,95	775	228	50
40	5.0	7	0,95	825	240	50
45	5.1	7	0,95	970	270	50
50	5.6	7	0,95	1165	300	50
60	5.9	7	0,95	1550	360	50
70	6.1	6	0,95	1845	420	50
75	6.2	6	0,95	1940	450	50
80	6.4	6	0,95	2135	480	50
90	6.6	6	0,95	2425	540	25
100	7.2	5	0,95	3200	600	25
110	7.8	5	0,95	3590	660	25
120	7.9	5	0,9	3880	720	25
125	8.3	5	0,9	4075	750	25
150	9.8	4	0,9	6110	900	25
200	12.0	3	0,9	8730	1200	10