

## Articoli Tecnici Industriali

Sede: Via Ugo La Malfa, 33-33/A - 20066 MELZO (MI) - Telefono 02 95.739.309

Filiale: Via Pordenone, 13 - 20132 MILANO - Tel. 02 26.414.338 - Fax 02 95.737.059

[www.attorgomma.it](http://www.attorgomma.it) - E-mail: [info@attorgomma.it](mailto:info@attorgomma.it)

### FLESSIBILE POLIURETANO



#### IMPIEGO

Tubo in poliuretano con spirale di acciaio armonico ramato; idoneo all'aspirazione di polveri abrasive in genere. Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, ceramica e farmaceutica.

#### COLORE

Trasparente spirale ramata

#### TEMPERATURA







Min: -40 °C Max: 90 °C

#### NORME

Reg. Ue 10/2011 simulanti a,b,c, d2 e e iso 1307

#### COMPRESSIBILITÀ ASSIALE

8 a 1

					
mm	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	1	0,3	110	25	20
30	1	0,3	125	30	20
32	1	0,3	130	32	20
35	1	0,3	140	35	20
38	1	0,3	145	38	20
40	1	0,3	150	40	20
45	1	0,3	200	45	20
50	1	0,3	210	50	20
51	1	0,3	220	51	20
55	1	0,3	240	55	20
60	1	0,3	250	60	20
63	1	0,3	260	63	20
65	1	0,3	270	63	20
70	1	0,3	320	70	20
75	1	0,25	350	75	20
76	1	0,25	370	76	20
80	1	0,25	420	80	20
90	1	0,25	450	90	20
100	1	0,25	490	100	20
110	1	0,25	550	110	20
120	1	0,25	600	120	20
127	0.5	0,25	600	127	20
130	0.5	0,12	640	130	20
140	0.5	0,12	680	140	20
152	0.5	0,12	860	152	20
160	0.5	0,1	900	160	20
180	0.5	0,05	920	180	20
203	0.5	0,05	1020	203	20
254	0.5	0,03	1300	254	10
305	0.5	0,03	1500	305	10
355	0.5	0,02	1650	355	10